SCENA PLENEROWA

BUDYNEK GOSPODARCZY
POW. ZABUDOWY = 54,8m²

Spadek 10%

WENTYLACJA GRAWIT.

DRABINA TECHNICZNA Z DOLĄ KRWĘDZIĄ
NA WYSOKOŚCI MIN. 220cm
W DOLNEJ CZĘŚCI DRABINA ZAWIESZANA

ŚCIANA G-K OD WYSOKOŚCI 250cm

DYLATACJA - WYPEŁNIENIE
STYROPIAN GR. 2cm

DYLATACJA

WYKONAĆ OTWÓR SZER. 2,85cm
DO RZĘDNEJ +6,70m
DO ZAMUROWANIA

ŚWIETLIK DACHOWY
120x120cm
U(max)≤1,3W/m²K

ŚWIETLIK DACHOWY
100x100cm
U(max)≤1,3W/m²K

WPUST DACHOWY
SYSTEMU PLUVIA
(PODGRZEWANY)

WYWIEWKA
KANALIZACYJNA

AGREGAT SKRAPLAJĄCY VRV
m=240kg

AGREGAT SKRAPLAJĄCY VRV
m=203kg

AGREGAT SKRAPLAJĄCY VRV
m=302kg

CENTRALA WENTYLACYJNA
AHU1
m=890kg

CENTRALA WENTYLACYJNA
AHU4
m=910kg

CENTRALA WENTYLACYJNA
AHU5
m=1020kg

CENTRALA WENTYLACYJNA
AHU6
m=1170kg

CENTRALA WENTYLACYJNA
AHU7
m=1840kg

OBUDOWA CENTRAL
WENTYLACYJNYCH
- ŻALUZJE AKUSTYCZNE
H=180cm
(DO RZĘDNEJ +6,00)

DRABINA TECHNICZNA
Z KOSZEM OCHRONNYM

KOMIN SPALINOWY,
KONCENTRYCZNY
ZE STALI NIERDZEWNEJ,
KWASOODPORNEJ

KANAŁ WENTYLACYJNY
DN250

2.01 Hs=250cm
2.02 Hs=250cm
2.03 Hs=250cm
2.04 Hs=250cm
2.05 Hs=250cm
2.06 Hs=250cm
2.07 Hs=250cm
2.08 Hs=250cm
2.09 Hs=250cm
2.10 Hs=250cm
2.11 Hs=250cm
2.12 Hs=250cm
2.13 Hs=250cm
2.14
2.15 Hs=250cm

SW1 SW2 SW3 SW4 SZ1 SZ5

DW01 DW02 DW03 DW04 DW05 DW06

ZW20 ZW21 ZW22

REI 120 EI 60

PKd PKs

+4.50 +3.60 +1.80 +0.00 -0.02 -0.17 -1.20