

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : POMPOWNIĄ PRÓŻNIOWO-TŁOCZNA PPT-4 - BUDOWA ZJAZDU
ADRES INWESTYCJI : ul. Satelicka dz nr 1050/7 Imielin
INWESTOR : GMINA IMIELIN
ADRES INWESTORA : ul. Imielińska 81, 41-407 IMIELIN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mariusz Kolberg
DATA OPRACOWANIA : 2016-01-20

mgr inż. MARIUSZ KOLBERG
Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 8/2000

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-01-20

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233220-7		Zjazd			
1	KNR 201 d.1 0126-0100	D.01.02.02.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm. 27.0	m ² m ²	 27.000	
					RAZEM	27.000
2	KNR 201 d.1 0126-0200	D.01.02.02.	Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy poz. 1*3	m ² m ²	 81.000	
					RAZEM	81.000
3	KNR 231 d.1 0101-0100	D.04.01.01.	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV poz. 1	m ² m ²	 27.000	
					RAZEM	27.000
4	KNR 2-31 d.1 0104-01 0104-02	D.04.02.01.	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm poz. 1	m ² m ²	 27.000	
					RAZEM	27.000
5	KNR 231 d.1 0114-0500	D.04.04.04.	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm poz. 1	m ² m ²	 27.000	
					RAZEM	27.000
6	KNR 231 d.1 0114-0700	D.04.04.04.	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa górna.grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm poz. 1	m ² m ²	 27.000	
					RAZEM	27.000
7	KNR 11 d.1 0326-0300	D.05.03.23.	Place i zatoki postojowe z kostki betonowej "polbruk" grubości 80 mm typu: 60/8, na podsypce piaskowej grubości 50 mm z zalaniem spoin zaprawą cementową. poz. 1/100	100 m ² 100 m ²	 0.270	
					RAZEM	0.270
8	KNR 2-31 d.1 0402-03	D.08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - analogia pod obrzeża 0.15*0.20*(5.5*2+7.5)	m ³ m ³	 0.555	
					RAZEM	0.555
9	KNR 231 d.1 0403-0300	D.08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 5.5*2+7.5	m m	 18.500	
					RAZEM	18.500
10	KNR 2-31 d.1 0606-03 analogia	ST.1.1.9	Odwodnienie liniowe 5.5	m m	 5.500	
					RAZEM	5.500
11	KNR 2-31 d.1 0604-03 analogia	ST 1.1.9	Studnie chłonne z kręgów o śr. 1.0 m i głębokości 2.0 m wraz z podłączeniem do odwodnienia liniowego 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000