



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.nr: 3

Profil numer 1

Wiertnica: ---

Miejscowo : Imielin
Gmina: Imielin
Powiat: Bieruńsko - Łódzki
Województwo: Łódzkie

Obiekt: wg. zał. nr 1
Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: r cznie

Rz dna:

Skala 1 : 10

Data wiercenia: 2016-02-26

Wiercenie	Głębokość z wiercenia [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Grubość	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość walczkowa	Warstwa geotechniczna	Kategoria nośności	Wysadziny
			[m]	[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Nawierzchnia asfaltowa	0.07					la		
					0.07	Kruszywo łamane dolomitowo - wapienne zaglinione fr 0/45mm, ólte	0.21	-				lb		
					0.28	nasyp niebudowlany (Piasek gliniasty + piasek czerwony + fragmenty cegieł + wir + humus) ciemnobrązowy	0.42	0M(Ps+cg+H)			0/0			
					0.70	nasyp niebudowlany (Piasek czerwony warstwowany pyłem, ciemnobrązowy - jasnoszary)	0.50	rN(Ps II)	mw	tpl			G3	GBW
					1.20	nasyp niebudowlany (Piasek czerwony warstwowany pyłem, brązowy - szary)	0.30		w	pl	2/3		G4	
					1.50	piasek czerwony zagliniony, brązowy	0.50	Psz	mw	szg		IIa1		GW
					2.00									

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karta opracował: Andrzej Rozmus



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.nr: 3

Wiertnica: ---

Miejscowo : Imielin
Gmina: Imielin
Powiat: Bierońsko - Lubiński
Województwo: Łódzkie

Obiekt: wg. zał. nr 1
Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: rącznie

Rz. dna:

Skala 1 : 10

Data wiercenia: 2016-02-26

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Grubość	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczkowa	Warstwa geotechniczna	Kategoria nośności	Wysadziny	
			[m]												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Nasypany Nasyp			0.05	Nawierzchnia asfaltowa	0.05					Ia			
					0.21	Kruszywo łamane dolomitowo - wapienne zaglinione fr 0/45mm, ółte	0.21	-					Ib		
		Czwartorzęd Podłoże Gruntowe			0.26	nasyp niebudowlany (Piasek średni zagliniony + kruszywo łamane + wir + domieszka fragmentów cegieł) ciemnobrązowy	0.26	Ps+K+cg.					Ic	G3	GBW
					0.60	piasek średni brązowy z domieszką wiru	0.40	Ps+	mw						
					1.00	piasek średni jasnobrązowy	0.40	Ps				Ila2	G1	GNW	
					1.40	piasek średni zagliniony jasnoszary	0.20		w			Ila1		GW	
					1.60		0.00								