

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ELEMENT - SALA NR 16 i 17			
1.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	112		m2
1.2 KNR 401/804/5 Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	8,6		m
1.3 KNR 401/804/3 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00·m2 (w 1 miejscu)	7		miejsce
1.4 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko	112		m2
1.5 KNR 202/1115/3 Warstwy wygładzające z masy PCW na poliocianie winylu, grubość 1-3·mm	112		m2
1.6 KNR 202/1112/5 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, TARKETT	112		m2
1.7 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	112		m2
1.8 KNR 202/1113/8 Listwy przyścienne z drewna iglastego	60		m
1.9 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie izmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2	184		m2
1.10 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	184		m2
1.11 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	184		m2
1.12 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	72		m2
1.13 KNR 401/711/3 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	6		m2
1.14 KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne / wys. lamperii 1,80m /	106		m2
1.15 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	106		m2
1.16 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową	13,50		m2
1.17 KNR 402/520/3 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 7.5·m2	4		kpl
1.18 KNR 215/419/4 Grzejnik stalowy, 2-płytowy GP-4, długość 1600·mm - PURMO	4		kpl
1.19 KNR 215/415/1 (1) Zawory termostatyczne typu DANFOSS z czujnikami wbudowanymi w głowice zaworów ., Dn·15·mm (a n a l o g i a)	4		szt
1.20 KNR 215/415/5 Zawór odpowietrzający Fi 6·mm	4		szt
1.21 KNR 401/108/14 gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych	1,12		m3
1.22 KNR 401/108/15 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobotonowych	1,12	9,00	m3