

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
poszerzenie ul. Wyzwolenia			
1 Element			
1.1 KNR 231/101/1 analogia Koryta wykonywane na poszerzeniach , mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm	420,00		m2
1.2 KNR 231/101/2 analogia Koryta wykonywane na poszerzeniach , mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5-cm głębokości	420,00	5	m2
1.3 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1-km, grunt kategorii III	180,60		m3
1.4 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1-km	180,60		m3
1.5 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	420,00		m2
1.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	420,00		m2
1.7 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości	420,00	-3	m2
1.8 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	420,00		m2
1.9 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości	420,00	15	m2
1.10 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	420,00		m2
1.11 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4-cm	420,00		m2
1.12 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3-cm	420,00		m2
1.13 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy	420,00		m2
1.14 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	6		szt
1.15 KNR 231/805/3 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8-cm	28,60		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
1.16 KNR 231/806/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej , na podsypce piaskowej, ręcznie, kostka 14-cm	32,00		m2
1.17 KNR 231/505/2 Wjazdy do bram, z kostki betonowej rzędowej 14-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -kostka z odzysku	32,00		m2
1.18 KNR 231/505/5 Wjazdy do bram, z kostki kamiennej nieregularnej 6-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku	28,60		m2
1.19 KNR 231/1201/5 Przestawianie krawężników betonowych, krawężniki wtopione 12x25-cm na podsypce cementowo-piaskowej	24,20		m
1.20 AT 3/101/2 Nawierzchnie bitumiczne: cięcie piłą na głębokość do 10 cm	420,0		m

INSPEKTOR


Alicja Mikuta