

ZESTAWIENIE DRZWI

OZNACZENIE		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D8N	B1	B2
SCHEMAT												
LEWE	PRAWO	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P			
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY		S: 90 H: 200	S: 90 H: 200	S: 90 H: 200	S: 90 H: 200	S: 90 H: 200	S: 90 H: 200	S: 90 H: 200	S: 180 H: 220	S: 180 H: 220	S: 416 H: 415	S: 416 H: 415
ILOŚĆ SZTUK		1 1	1 1	4 3	4 1	5 5	1 1	1 -				
SZTUK RAZEM		2	2	7	5	2	2	1	1	1	3	3
UWAGI		ZEWNETRZNE Z NASWIETLEM					odporność ogniowa EI30	odporność ogniowa EI60	OCIEPLONE	ZEWNETRZNE Z NASWIETLEM	- TYP: HORMANN - BRAMA GARAŻOWA ROLOWANA - MECHANICZNA - OCIEPLONA	- TYP: HORMANN - BRAMA GARAŻOWA ROLOWANA - MECHANICZNA - OCIEPLONA - Z DRZWIAMI

ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5	O6
SCHEMAT						
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So: 100 Ho: 100	So: 200 Ho: 100	So: 300 Ho: 100	So: 400 Ho: 100	So: 180 Ho: 150	So: 180 Ho: 110
ILOŚĆ SZTUK	1	6	1	5	3	2
UWAGI						luksfery w ramce i ze zbrojeniem systemowym

		PRACOWNIA PROJEKTOWA KATOWICE, PÓLNOČNA 10		VARICOM	
INWESTOR:		URZĄD MIASTA IMIELIN 41-407 IMIELIN, UL. IMIELIŃSKA 81			
OBIEKT:		TEMAT:		RODZAJ PROJEKTU:	
BUDYNEK TECHNICZNO -SOCJALNY IMIELIN, UL. WANDY		ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI		WYKONAWCZY	
				BRANŻA: ARCHITEKTURA	
				SKALA: 1:100	
PROJEKTOWAŁ:		DATA:		NR RYS.	
mgr inż. arch. RYSZARD KWOSEK		LISTOPAD 2008		6.	
SPRAWDZIŁ:					
mgr inż. arch. DANUTA SIEKANOWICZ-PLAZA					